

Технический лист N02.08 от 15.03.2018

Праймер битумный SmartMix

ТУ 5775-004-75898250-2015

Описание

Однородная масса черного цвета на основе нефтяных битумов и растворителей.

Назначение

Битумный праймер предназначен для подготовки оснований перед укладкой наплавляемых кровельных, самоклеющихся и гидроизоляционных материалов.

Расход битумного праймера:

0,35л на один кв.м



Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре ниже +5°C праймер необходимо выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

Технические характеристики

Показатель	Ед.изм	Значение	Метод испытания
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах 50-70	ГОСТ 31939-2012
Время высыхания при 20 °С	ч	не более 12	ГОСТ 19007-73
Условная вязкость	с	в пределах 15-40	

Логистические параметры

Наименование	Масса ведра	На паллете	Вес паллета	Размер паллета
Праймер битумный 20 л	17,5 кг	36 шт.	647 кг	100x120 см
Праймер битумный 10 л	9 кг	60 шт.	557 кг	100x120 см
Праймер битумный 5 л	4,2 кг	96 шт.	420 кг	80x120 см
Праймер битумный 3 л	2,5 кг	120 шт.	317 кг	80x120 см