

Технический лист N02.11 от 15.03.2018

## Мастика для приклеивания и ремонта SmartMix

ТУ 5775-003-75898250-2015

### Описание

Однородная масса черного цвета на основе нефтяных битумов, технологических добавок, наполнителей и растворителей.

### Назначение

Применяется для приклеивания материалов на битумной основе к кирпичным, бетонным и другим поверхностям. Также используется для проведения ремонтных работ на рулонной и мастичной кровлях.

### Расход мастики:

Для приклеивания: 0,8 - 1,2 кг /м<sup>2</sup>



### Хранение

Хранить в сухом, защищенном от света месте. При температуре ниже +5°C мастику необходимо выдержать при комнатной температуре не менее суток.

Гарантийный срок хранения - 18 месяцев

### Технические характеристики

Показатель	Ед.изм	Значение	Метод испытания
Прочность сцепления с бетоном	МПа	не менее 0,1	ГОСТ 26589-94
Прочность сцепления с металлом	МПа	не менее 0,1	ГОСТ 26589-94
Прочность на сдвиг клеевого соединения	кН/м	не менее 0,1	
Водопоглощение в течение 24ч, по массе	%	не более 2	
Массовая доля нелетучих веществ	%	в пределах 80-93	ГОСТ 31939-2012
Теплостойкость	°С	не менее 80	ГОСТ 26589-94
Водонепроницаемость в течение 10 мин	-	выдерживает	

### Логистические параметры

Наименование	Масса ведра	На паллете	Вес паллета	Размер паллета
Мастика для приклеивания 20 кг	20 кг	36 шт.	737 кг	100x120 см
Мастика для приклеивания 10 кг	10 кг	60 шт.	617 кг	100x120 см
Мастика для приклеивания 5 кг	5 кг	96 шт.	497 кг	80x120 см
Мастика для приклеивания 3 кг	3 кг	120 шт.	377 кг	80x120 см